

inşaatta ve tadilatlarda kullanılan betonlar

## BHB HARÇ KLASİK VE GECİKMELİ

"Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran harçlar"

### TANIM

**BHB klasik harç** ve **BHB gecikmeli harç**, **BAŞTAŞ HAZIR BETON**'un harç çeşitlerini tanımlamaktadır.

Bu harçlar, dozajın kesinliğini ve yüksek performansı garanti eden Hazır Beton tesislerinde üretilmektedir. İnşaatınızda kullanılacakları yere ve fonksiyona göre, formülleri hazırlanır ve katkı maddeleri katılır.

### ÖZELLİKLER

Bütün inşaatlarda, değişik elemanları (beton blokları, tuğlalar, moloz taşı, vb.....) çimento (veya kireç) harcıyla birleştirmek kaçınılmazdır. Bu harcın görevi ise :

- elemanları birbirine bağlamak
- yapının stabil olmasını sağlamak
- yapı blokları arasındaki derz boşluklarını kapatmak

**BHB harç**, hidrolik bir bağlayıcıyla (çimento), kum, su ve gerekirse katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilir.

**BHB klasik harç** (katkısız) çok dayanıklıdır. Prizi hemen başlar ve yeterli çimento dozajı onu neredeyse su geçirmez kılar. Kullanılacağı yere göre, **BAŞTAŞ HAZIR BETON** temsilcisi size kullanılacak çimento dozajı konusunda tavsiyelerde bulunur.

Yeni nesil harç olan **BHB gecikmeli** (ve stabilize) **BAŞTAŞ HAZIR BETON** tesislerinden size teslim edilebilir. Gecikmeli olduğundan, mikserle teslimi yapılabilir, şantiyede önemli miktarlarda stoklanabilir.

**BHB gecikmeli harcı**, sık sık karma ile uğraşmadan, 36 saat içinde kullanabilir. Çok kullanışlı ve homojen olan bu harç, kullanılacağı alanlar için yeteri kadar mekanik dayanıklılığa sahiptir. İnce bir tabaka yayılır yayılmaz, **BHB gecikmeli harcın** prizi başlar (yüzey tarafından emilme etkisi ve buharlaşmayla kaybolma).





## UYGULAMA ALANLARI

Yükün yayılmasının sağlanması ve su sızdırmazlığı için, yeterli yoğunluğun elde edilmesi için, örülerek yapılan inşaatlarda, dayanıklılık özellikleri yeterli olan harçlarla birleştirme yapılmalıdır. Öte yandan, esnekliği çok yüksek olmayan harçların kullanılmaması, bağlantısı yaptığı elemanların çatlama boyut değiştirmesine uyumlu olduğu için tavsiye edilir.

**BHB harcın** (klasik ve/veya gecikmeli) en önemli kullanım alanları :

- derzler
- sıvalar
- şaplar
- gömme ve destekleme

## UYGULAMA

**BHB klasik harç, BAŞTAŞ HAZIR BETON**'un tesislerinde üretilen ve bu tesislerce teslim edilen bir üründür. Bu vesileyle, üretimi sırasında bu harç, profesyoneller tarafından dikkatlice takip edilir. Şantiyede teslim edilen bu ürün sürekli bir değişim (priz zamanı) içerisindedir. Dolayısıyla, bu ürünü kısa zamanda taze ve özellikle sert halindeki özelliklerini koruyabilmesi için, kısa zamanda kullanılması gerekmektedir. Kullanılma süresi 2 saat olarak öngörülebilir (üretiminin başlangıcı/dökülmesinin bitimi irsaliyede yazılıdır).

Sipariştten 6, 12, 24, ve 36 saat sonra, **BHB gecikmeli harç, BAŞTAŞ HAZIR BETON** mikserleri tarafından teslim edilir ve emici olmayan 250 - 500 litre kapasiteli ve polyan bir film kaplı (buharlaşmaya karşı) bir teknede stok edilir. Her kullanıştan sonra özenle üstünü kapatarak, ihtiyaçlarınıza göre kullanabilirsiniz.

